

PENTA-Zapfsäulen für AUS32 / DEF

DS-BLUE-1



- Zapfsäule für Harnstofflösung AUS32
- Zur Innenaufstellung
- 230V-Anschluss
- Elektronisches Zählwerk hintergrundbeleuchtet
- Förderleistung ca. 25 l/min
- Elaflex-Zapfventil ZVA für AUS32 Harnstofflösung
- Medienabgabe nur mit normkonformem Magnetadapter möglich

Die AUS32-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität. Made in Germany
- Zur Innenaufstellung bis max. -8° Grad
- Förderleistung ca. 25 Liter/Minute
- Für 230V-Anschluss
- Saugseitig Schlauchstück 3/4"
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Schmutzfänger Edelstahl
- Eine Zapfseite
- Zapfschlauch 4 m (nutzbar ca. 3 m)
- Federmast
- Zapfventil ZVA (LKW) mit Auslaufrohr mit Magnetöffner und Abreißkupplung
- Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Ohne Zapfschrankisolierung und ohne Zapfschrankheizung
- Ohne Trockenlaufschutz
- Optional: Impulsschnittstelle
- Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BLUE

PENTA-Zapfsäulen für AUS32 / DEF

DS-BLUE-2



- Zapfsäule für Harnstofflösung AUS32
- Zur Innen- und Außenaufstellung
- 230V-Anschluss
- Elektronisches Zählwerk hintergrundbeleuchtet
- Förderleistung ca. 25 l/min
- Elaflex-Zapfventil ZVA für AUS32
- Medienabgabe nur mit normkonformem Magnetadapter möglich

Die AUS32-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität. Made in Germany
- Zur Innen- oder Außenaufstellung
- Wärmegeämmter Zapfschrank mit Zapfschrankheizung und Thermostat
- Förderleistung ca. 25 Liter/Minute
- Für 230V-Anschluss
- Saugseitig Schlauchstück 3/4"
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Schmutzfänger Edelstahl
- Eine Zapfseite
- Zapfschlauch 4 m (nutzbar ca. 3,8 m)
- Automatischer Schlauchaufroller
- Rollenfenster mit Streifenbürste
- Zapfventil ZVA (LKW) mit Auslaufrohr mit Magnetöffner und Abreißkupplung
- Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Ohne Trockenlaufschutz
- Optional: Impulsschnittstelle
- Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BLUE